

# フォグポンプユニット

## Fog Pump Unit



さまざまなニーズにあわせた制作が可能ですので、お気軽にご相談ください。

- 例) ・電磁弁による複数設置制御
- ・温湿度制御
- ・演出用コントロール
- ・有線遠方操作
- ・気象制御
- ・風速制御
- ・無線制御
- ・赤外線センサー等



## BSW

### プレスフォグポンプユニット

プレスフォグポンプユニットは、ポンプ、受水槽、保護回路、タイマーをキャスター付のケースにコンパクトに収納した一体型のシステムです。

ユニット名	使用可能ノズル数	一次側電源	消費電力	吐出水量 (50HZ)	吐出水量 (60HZ)	外形寸法 (mm)
BSW-1M-22E100	70	単相 100V	0.75KW	3.3 L/min	4.0 L/min	W605 × D535 × H900
BSW-1M-22E200	40	3 相 200V	0.75KW	2.2 L/min	2.6 L/min	W605 × D535 × H900
BSW-2M	180	3 相 200V	1.5KW	8.6 L/min	9.1 L/min	W605 × D535 × H900
BSW-3M	270	3 相 200V	2.2KW	12.9 L/min	12.9 L/min	W605 × D535 × H900
BSW-1500M	500	3 相 200V	3.7KW	22 L/min	22 L/min	W955 × D655 × H1190



## DP

### DP ポンプ

DP ポンプユニットは、ポンプにカバーを取り付けた、水道直結仕様のシステムです。(70kg/cm<sup>2</sup>) 受水槽・制御盤・フィルター等は付属されていません。

ユニット名	使用可能ノズル数	電気容量	一次側給水	必要スペース	標準仕様
DP- 40	40 ノズル迄	単相 100V 13A	口径: 13 ~ 20A	W: 70 × D: 30 × H: 30cm	ポンプ



株式会社 **プレス**

〒157-0072 東京都世田谷区祖師谷 4-10-13

TEL 03-5490-7056 FAX 03-5490-1092

<http://www.breath-net.co.jp>

\*製品の仕様、その他は、改良のため予告なく変更することがあります。

\* 機器類の詳細な仕様等は、別紙仕様書及び取り扱い説明書をご参考ください。

2011年1月現在