

フォグ & ミスト部材

Fog & Mist Parts List



FM95031 クリーナブルノズル (O RING - 黄)
FM95037 クリーナブルノズル (O RING - 赤)
目詰まりの少ない水滴落下防止機構付きノズルです。



FM92703 スリップロックエルボ
高压チューブ専用



FM93072 3/8" フォグ用高压ナイロンチューブ
フォグ専用のチューブで、約 70kg/cm² 以下で使用します。最長：150m。




FM92710 チューブカッター (大)
ナイロンチューブ切断用のカッターです。



FM93019 クラスタノズル
直進性の高いノズルです。



FM93501 1.5" ノズルエクステンション
ノズル用の延長部材です。スリップロックに接続して使用します。



FM92713 3/8" フォグ用高压ナイロンチューブ直管 (約 75cm)
フォグ専用のチューブで、約 70kg/cm² で使用します。



FM20015 チューブカッター (小)
ナイロンチューブ切断用のカッターです。



FM93508 フォグ専用ノズル (O RING - 赤)
FM93512 ミスト専用ノズル (O RING - 黒)
FM80450 ミスト専用ノズル (O RING - 茶)



FM93225 ミストキャップ・ライザーアッセンブリー
自由に長さを調整できる延長部材です。



FM93503 オートドレインバルブ
微細なゴミを管内の残水と共に自動排水します。スリップロックに接続して使用します。



FM10103 ノズルクリーナー (小)
ノズル専用の洗浄液です。



FM92630 フォグ専用スリップロック
(高压用・本体シルバー)



FM92923 ミストキャップ・ノズルアッセンブリー



FM92706 エンドプラグ
ノズルラインの最後に使用します。



FM92711 スリップロッククロス
高压チューブ分岐用に使用します。



FM93505 ノズルプラグ
霧を止める時に使用します。



FM93504 アンチドロップアダプター
高所に設置する際に、水滴落下の防止用に使用します。スリップロックに接続して使用します。



FM92707 スリップロック メールアダプター
3/8" スリップロック × 3/8" NPT



FM92704 スリップロック チーズ
高压チューブ分岐用に使用します。



FM92702 スリップロック カップリング
高压チューブ延長用に使用します。

ノズル性能一覧表

ネイチャーフォグ用ノズル (0.006" No.FM-95031)

	1 ノズル	20 ノズル	50 ノズル	100 ノズル	200 ノズル
70kg/cm ²	0.037L/min	0.74L/min	1.85L/min	3.7L/min	7.40L/min

ノズル仕様：コア部 / sus 製・外部 / 真鍮製 10/24"UNC 噴出口径：0.15mm
噴出距離：約 150cm 噴出範囲：約 100cm φ

ネイチャーフォグ用ノズル (0.008" No.FM-93508)

	1 ノズル	20 ノズル	50 ノズル	100 ノズル	200 ノズル
70kg/cm ²	0.07L/min	1.40L/min	3.50L/min	7.00L/min	14.0L/min

ノズル仕様：コア部 / sus 製・外部 / 真鍮製 10/24"UNC 噴出口径：0.2mm
噴出距離：約 150cm 噴出範囲：約 100cm φ

ミストシャワー用ノズル (0.012" No.FM-93512)

	1 ノズル	20 ノズル	50 ノズル	100 ノズル	200 ノズル
14kg/cm ²	0.07L/min	1.40L/min	3.50L/min	7.00L/min	14.0L/min
70kg/cm ²	0.17L/min	3.40L/min	8.50L/min	17.0L/min	34.0L/min

ノズル仕様：コア部 / sus 製・外部 / 真鍮製 10/24"UNC 噴出口径：0.3mm
噴出距離：約 50cm (14kg/cm²)、約 80cm (70kg/cm²) 噴出範囲：約 50cm ~ 80cm φ

ミストシャワー用ノズル (0.015" No.FM-80450)

	1 ノズル	20 ノズル	50 ノズル	100 ノズル	200 ノズル
4kg/cm ²	0.07L/min	1.40L/min	3.50L/min	7.00L/min	14.0L/min
7kg/cm ²	0.10L/min	2.00L/min	5.00L/min	10.0L/min	20.0L/min

ノズル仕様：コア部 / sus 製・外部 / 真鍮製 10/24"UNC 噴出口径：0.4mm
噴出距離：約 30cm (4kg/cm²)、約 50cm (7kg/cm²) 噴出範囲：約 30cm ~ 50cm φ

※ 機器類の詳細な仕様等は、別紙仕様書及び取り扱い説明書をご確認ください。



株式会社 **プレス**

〒157-0072 東京都世田谷区祖師谷 4-10-13
TEL 03-5490-7056 FAX 03-5490-1092
<http://www.breath-net.co.jp>

*製品の仕様、その他は、改良のため予告なく変更することがあります。

2007年7月現在